

## ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ VMC 850II-P



### Стандартная комплектация

- система ЧПУ Mitsubishi M80B
- ременной привод шпинделя 8000 об/мин
- инструментальный магазин АТС24 ВТ40
- пневматическая и гидравлическая системы, система смазки
- 2 форсунки подачи СОЖ
- 1 форсунка охлаждения воздухом
- удаление стружки потоком СОЖ
- полное ограждение с крышей
- пневмопистолет
- управление жизненным циклом инструмента
- функция Ethernet
- функция динамической симуляции 2D/3D
- защита от внезапного отключения от электрической сети
- 3-х цветная лампа
- лампа освещения рабочей зоны
- стандартные принадлежности

### Опции

- система ЧПУ Fanuc rack 5
- прямой привод шпинделя 10000/12000 об/мин ВТ40 с масляным охлаждением
- мотор шпинделя увеличенной мощности 11/15 кВт
- ременной привод шпинделя 6000 об/мин, ВТ50, 105/191 Нм (только с мотором 11/15 кВт)
- ЧПУ-управляемая поворотная ось
- кондиционер электрошкафа
- теплообменник
- система привязки инструмента
- датчик измерения детали
- подача СОЖ через шпиндель 2-6 Мпа (только для ременного привода)
- кольцо подачи СОЖ вокруг шпинделя
- пистолет подачи СОЖ
- внутренний шнековый конвейер
- маслоотделитель
- уловитель масляного тумана
- наружный стружечный конвейер цепного/скребкового типа
- автоматическая дверь

**Официальный дилер компании HISION в России и СНГ**

ООО "ВЕЛАКСОМ"

Тел./Факс: +7 (495) 180-49-76

email: [info@velaxom.ru](mailto:info@velaxom.ru)

<https://velaxom.ru>

**Технические характеристики V180**

Наименование	Значение
Перемещение X	850 мм
Перемещение Y	500 мм
Перемещение Z	500 мм
Расстояние от центра шпинделя то поверхности стола	150 - 650 мм
Размер стола	1000 × 500 мм
Максимальная нагрузка на стол	600 мм
Т-паз	18 × 80 × 5 мм
Тип привода	Ременной
Скорость вращения	8000 об/мин
Мощность	7,5 / 11 кВт
Крутящий момент	71,6 / 105 Нм
Конус	BT40
Штревель	P40T-I-MAS403
X/Y/Z Холостая подача	36 / 36 / 36 м/мин
X/Y/Z Рабочая подача	15 / 15 / 15 м/мин
Диаметр ШВП	40 мм
Количество инструмента	24 мест
Тип сменщика	автооператор
Конус	BT40
Максимальный диаметр инструмента	78 / 150 мм
Максимальная длина инструмента	300 мм
Максимальный вес инструмента	7 кг
Смена инструмента	2,5 сек
X/Y/Z	0,008 / 0,005 / 0,005 мм
X/Y/Z	0,005/ 0,003 / 0,003 мм
ЧПУ	Mitsubishi M80B
Давление воздуха	0,6 МПа
Потребляемая мощность	25 кВА
Вес станка	6000 кг
Габаритные размеры	2500 x 3400 x 2550 мм

**Стандартные условия оплаты и срок действия предложения**

30% - аванс

60% - перед отгрузкой с завода-изготовителя

10% - после ПНР

**Срок поставки**

3 - 4 месяца

**Пуско-наладочные работы и гарантийные обязательства**

- Срок гарантии на поставляемое оборудование составляет 12 месяцев с момента подписания акта пуско-наладочных работ, но не более 14 месяцев с даты отгрузки. Гарантия на стойку ЧПУ – 24 месяца.
- Шефмонтаж и пусконаладочные работы проводятся техническими специалистами нашего Представительства за наш счет.
- В период шефмонтажа и пусконаладочных работ будет проведен обучающий инструктаж персонала, связанного с эксплуатацией установленного оборудования.

**Официальный дилер компании HISION в России и СНГ**

ООО "ВЕЛАКСОМ"

Тел./Факс: +7 (495) 180-49-76

email: [info@velaxom.ru](mailto:info@velaxom.ru)

<https://velaxom.ru>